



Исполнение	Номинальный диаметр резьбы d, мм	Длина винта l, мм	Диаметр головки D, мм	Высота головки k, мм	Тип/ Номер шлица*	Масса, г
АМПР.758151.004	M3-6g	3,5	5,1	0,8	H1	0,25
-01	M3-6g	4	5,1	0,8	H1	0,28
-02	M4-6g	6	6,9	1,2	H2	0,76
-03	M4-6g	8	6,9	1,2	H2	0,96

- *Неуказанные размеры и сведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7046-2. Размеры крестообразного шлица типа H должны соответствовать ГОСТ 10753-86.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, ±IT12/2.

3. Покрытие: Ц.б.хр.
4. Допускается замена материала на аналогичный по свойствам и характеристикам по согласованию с заказчиком.
5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

					АМПР.758151.004			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винт с потайной головкой 120 градусов	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							см. табл	10:1
Проб.						Лист		
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь А12 ГОСТ 1414-75			
Утв.								