





I
1:2



Заготовка вала поставляется на завод "Большевик" после обжатия под ⌀. Масса заготовки 393кг.

II
1:1



К-К
1:1



Б-Б



А-А





1. *Размер для справок.
2. Глубина отбеленного слоя бочки вала 3...25 мм.
3. Твердость отбеленного слоя бочки HRC 42...55 (HRC₃ 43...56).
4. H14, h14 ± IT14/2.
5. Б. ные поверхности Г зачистить до изготовления позов.
6. Овальность и конусообразность поверхностей Д не более 0,025 мм.
7. Профиль впадин должен быть параллелен оси.
8. На поверхностях Р и С допускаются следы сверления режущего инструмента.
9. Поверхность бобышки вала должна быть плавной без прямых участков и переходов.
10. Маркировать 502067-0100002 шрифтом 6-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
11. Восстановить маркировку завода поставщика заготовки вала. Маркировать клеймом 6-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
12. Деталь особо ответственная. Маркировать порядковый номер шрифтом 6-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
13. Строить ⌀ по поверхн. Т.

								502067-01.00.002	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Шульгина					Вал	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Исаева						О	3559	1:5
Т.контр.	Санина						Лист	Листов 1	
Н.контр.	Кожухова					Чертеж бочковой	Завод СКБ		
Утв.						УЧМ-2-482-82			

Копировал: Котлярова

Формат А2х3