
362
А
Б
2х45°
1х45°
0,63
0,016 А
0,025 Д
R1
п.3
п.4
И
М60х2-6g
Д
Ø57
Ø65
Ø62
Ø70
Ø69
Ø88
Ø90
Ø95
Ø84
Ø85Н
Ø82
Ø79
Ø80
4
5
20
70
142 спр
85
71 спр
64
135
55 спр
54
78
227±0,3
190±0,3
593±0,45
1030±0,6
15°
Отверстие центровое А6,3 ГОСТ 14034-74
М 2:1
А-А
Б-Б
В-В
R2 40
R2 20
R2 80
10
15
Ø10
7,5
Ø20
5,5



Таблица

Материал	Механические свойства				Тверд
	σ_B кгс/мм²	δ %	ψ %	a_n кгс·м/см²	НВ
	не ниже				
40Х	85	9	45	5	248...
30Х13	80	11	45	4	241...
45Х14Н14В2М	72	20	35	5	20

1 Поверхности „Л" и „И" калить ТВЧ на глуб 1,8...2,2 НК
2 Вал термообработать. Механические свойства должны соответствовать т
3 Вал до сборки хранить в вертикал положении.
4 Маркировать и хранить по СТП 0303-3-
Маркировать ударным способом, шрифт М
Заводской номер, материал (по ТУ26-02-766-77),
номер чертежа.
5. Клеймо ОТК

Таблица 1

Обозначение	Материал
701.02	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
-01	Сталь 30Х13 ГОСТ 5949-61
-02	Сталь 45Х14Н14В2М ГОСТ 10500-63

177-Н-1

Насос НК-200/370

Зав № 701.

Вал

Материал табл. 1.

Масса 35 кг

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Скопировано с чертежа завода изготовителя насосов
Провер. Общий
Копир.

Литер Масса
Лист Лис