

ГЖИК.751644.002

Перв. примен.

ГЖИК.685111.038

Справ. №

OptiMat
D1600BI

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

17 js14 $\begin{matrix} +0,22 \\ -0,22 \end{matrix}$

10...15

 $\varnothing 1,5...2$

4 радиуса

R3

49,4 ± 0,2

98,6 ± 0,2

5,5 js15 $\begin{matrix} +0,24 \\ -0,24 \end{matrix}$

34 ± 0,2

25 js13 $\begin{matrix} +0,17 \\ -0,17 \end{matrix}$

Ra 6,3 (✓)

144*

 $\varnothing 4^*$

1. *Размеры для справок.

2. Общие допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-К.

3. Покрытие: Цб.хр

ГЖИК.751644.002

Рычаг

Лит.

Масса

Масштаб

О

0.0185

1:1

Лист

Листов 1

Пруток 4-B-h9-T-30X13
ГОСТ 14955-77

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лопатин		
Пров.		Понедельченко		
Т. контр.		Антонов		
Н. контр.		Трушкова		
Утв.		Понедельченко		