∽ остальное

Неуказанные литейные радиусы 5-10мм

Б
Д
Е
Л
1080
770
385
340
100
80
10
10
40
25
42
12отв. М20
Ф5 при сборке
255
175
130
R10
430
370
100
50°
155
210
4.5
262
167
215
105
105
150
88
90
400
М20
10 отв.
Ф240
Ф340
Ф300
245
245
А
Б
В
Г
Г-Г
350
300
220
8отв М20
R20
R40
R15
25
130
270
III
В-В
II
М2:1
8
45°
Ф261
Вид Д
300
65
105
105
6отв. М12
III
М2:1
R1
1,5
Б-Б
1,5 × 45°
55
2отв М16
25
25
25
А-А
1,5×45°
R15
135
5
Ж
10
М8
1×45°
15
Ф5 при сборке
Ф300
Ф198 -0,35
Ф182 +0,35
Ф101 -0,35
Ф145 +0,35
0,1
0,1
Ф260 А овальность 0,025
I
1,5×45°
4 фаски
2×45°
20
20
10
50
58
75
118
183
I
М1:1
R2
14
14
14
0,8
Ж-Ж
М1:5
4отв М6
при сборке
30°
30°
18
15
5°
0,7×45°

Изм.	Кол.	№ докум.	Подпис	Дата

Инв.№ подлин. | Подпись и дата | Взам. Инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Корпус
подшипника

Сталь 45Л

К02.01.02.001

Литера			Вес	М-б
		И	135	1:2
Лист		Листов 1		

гор. Днепропетровск

232