



Исполнение	Номинальный диаметр резьбы d, мм	Длина винта l, мм	Диаметр головки D, мм	Высота головки k, мм	Радиус сферы головки R, мм	Тип/Номер шлица*	Масса, г
АМПР.758151.001	M2,5-6g	4,5	4,5	1,7	2,4	H1	0,38
-01	M3-6g	4	5,5	2,1	2,9	H1	0,635
-02	M3-6g	5	5,5	2,1	2,9	H1	0,675
-03	M4-6g	6	7,0	2,8	3,6	H2	1,48
-04	M5-6g	15	8,5	3,5	4,4	H2	3,8

- *Неуказанные размеры и сведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7046-2. Размеры крестообразного шлица типа H должны соответствовать ГОСТ 10753-86.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, ±IT12/2.

3. Покрытие Ц6.хр.
4. Допускается замена материала на аналогичный по свойствам и характеристикам по согласованию с заказчиком.
5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

					АМПР.758151.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винт с полукруглой головкой метрический	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							см. табл	10:1
Проб.						Лист		
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь А12 ГОСТ 1414-75			
Утв.					Копировал			